



CB-5222 je polna HD-bullet kamera, ki združuje video analitiko vojaškega razreda s tehnologijo kamere za kakovost oddajanja. Uživajte v prednostih optimalne kakovosti slike pri osvetlitvi pri šibki svetlobi in visokem kontrastu.

Video analitika kamere zazna vdore, vdor ograje, prtljago brez nadzora, odstranjen predmet, ustavljen vozilo in zadrževanje. Pravila in razporejena dejanja so enostavno definirana in konfigurirana prek vmesnika kamere. Alarmi se pošiljajo prek FTP, ONVIF, releja ali prek spleta. Analitika CB-5222 zagotavlja odkrivanje prefijenih vsiljivcev in majhnih predmetov na daljavo, tudi v primeru, ko so v okvirju veliki ali več predmetov in gibanja. To povzroči minimalne lažne alarme.

Notranja / zunanjna kamera samodejno kalibrira nastavitev globine in ponuja izbiro med tremi motoriziranimi varifokalnimi objektivi za oddaljeno povečavo in samodejno ostrenje. Enotna kabelska povezava PoE/PoE+ zmanjša skupne stroške uvajanja.

Kakovost oddajanja HD z analitiko vojaškega razreda

Vrste zaznavanja *

- Vdor
- Regionalni vhod
- Tripwire
- Vdiranje ograje
- Prtljaga brez nadzora
- Odstranitev objekta
- Ustavljen vozilo
- Pohajkovanje
- Poseganje v kamero

Lastnosti

- Integrirana video analitika
- Samodejno umerjanje nastavitev globine
- Podpira relejne dogodke, ki jih sproži analitika (npr. Aktivira sireno ali vklopi lučke).
- Izbira objektivov za večjo razdaljo detekcije
- Zanesljivo odkrivanje naprednih vsiljivcev; pokončni ljudje
- True/Shutter WDR (večkratna osvetlitev) pri nizki pasovni širini
- Integrirana spletna nastavitev
- Power over Ethernet (PoE/PoE+)

Koristi

- Izboljšana varnost in zavedanje o razmerah prek uporabniško prilagodljivih pravil za odkrivanje, meril za določanje položaja, odzivov, alarmov in načrtovanih dejanj
- Poenostavljeni namestitve in zmanjšane uporabniške napake, čas namestitve in zahteve za delovno silo
- Integracija z vsako napravo, ki je aktivirana s relejem
- Za popolno pokritost je potrebnih manj kamer
- Najmanjše stopnje lažnih alarmov ne glede na vrsto vsiljivca (npr. Kamuflirane / plazilne proti sofisticirane vsiljivce)
- Vrhunska kakovost v različnih svetlobnih pogojih povzroči nižje stroške skladiščenja, električne energije in skupne stroške lastništva (TCO)
- Enostavna intuitivna nastavitev kamere in analitičnega vedenja
- En kabel podpira omrežne, napajalne in video povezave.

* Dodatna licenca ni potrebna. Možno je istočasno slediti pet kršiteljev, nedovoljenih posegov, eno brez prtljage ali eno ustavljenvo vozilo

Spološne specifikacije

Kamera		Objektiv in Iris	CB-5222-11	CB-5222-21	CB-5222-31
Senzor slike		1/2.8" 2.1 Megapixel Progressive Exmor CMOS	Motorizirani varifokalni		
Učinkoviti piksli (V x V)		1920 x 1080	3 do 10.5mm	7 do 22mm	6 do 50mm
Občutljivost		Color: 0.2 lux@f1.4 B/W: 0.1 lux@f1.4 @ 15 FPS, 36dB max. gain	F1.4	F1.4	F1.6
Operacija		FOV	93.2° (Wide); 31.9° (Tele)	40.6° (Wide); 16° (Tele)	55.7° (Wide); 12.7° (Tele)
Ločljivost videoposnetka	Polni HD 1080p	Nadzor iris	DC-Iris	DC-Iris	DC-Iris
Stiskanje videoposnetkov	H.264, MJPEG	Fizične lastnosti			
Pretakanje videoposnetkov	30FPS @ 1920 x 1080 @ H.264	Dimenzijs (L x W x H)	285 x 96 x 94mm (11.1 x 3.8 x 3.7 in.) s ščitnikom za sonce in popolnoma podaljšano montažno roko		
Kompenzacija osvetlitve ozadja	On/Off	Masa	940 g (2.07 lbs.)		
Pasovna širina	Nastavljivo 64Kbps - 8Mbps	Ogrodje	IP 66 zaščita pred vremenskimi vplivi, IK10 proti vandalizmu		
Digitalni počasni zaklop (DSS)	1/15 do 1 / 10,000 z do 32-kratno povečanje občutljivosti v barvнем ali nočnem načinu	Okolje			
Dnevni / nočni način	Auto/On/Off	delovna temperatura	-40° do 50°C (-40° do 122°F) w/ 12VDC/24VAC/PoE+ -10° do 50°C (14° do 122°F) w/ PoE		
Mehanski IR filter	Da	Temperatura skladiščenja	-20° do 70°C (-4° do 158°F)		
AGC	Auto/Manual	Vlažnost	10% do 90% (brez kondenzacije)		
Ravnovesje beline	Auto	Električne lastnosti			
Zmanjšanje šuma	2DNR/3DNR	Vir energije	12VDC/24VAC/PoE (802.3af Class 0)/PoE+ (802.3at)		
Širok dinamični razpon	True/Shutter (96 dB) and Digital	Poraba energije	25W max		
Dvosmerni zvok	Linija v/Linija ven	Regulativni			
Kompresija zvoka	G.711/G.726	Varnost	UL, CE		
Alarmsni vhod	1x kontakt	Elektromagnenna interferenca	FCC 47 CFR Part 15, Subpart B Class A; CE Class A; RCM		
Relejni izhod	1x relejni izhod (nazivna obremenitev 0,3A @ 30VDC)	Okolje	RoHS		
Analogni video izhod	Kompozitni 1v p-p (PAL ali NTSC),	Garancija in predpisi			
Obvestilo o dogodku	1 x BNC 75Ω @ HTTP, FTP, ONVIF in rele	Garancija	V skladu z dokumentom FLIR RMA Policy and Process Notice		
Omrežje		ZDA	UL, FCC del 15 (poddel B, razred A)		
Ethernetni vmesnik	1x RJ45 10/100/1000Mbps (IEEE 802.3/802.3u/802.3ab)	Mednarodno	CE marked, EN55022-1998 razred A, EN55024, RoHS		
Protokoli	IPv4, TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, UPnP, IGMP, SNMP, ONVIF Profile S, NTP				
Varnost	IP Filter, IEEE 802.1x				
Internetni brskalnik	Internet Explorer 8, 9, 10, and 11				

Informacije za naročanje kamere

Številka dela	Description
CB-5222-11	Full HD 1080p Bullet IP kamera z vgrajeno video analitiko. D / N, WDR, IR Cut Filter, H.264, 25/30 fps. 1 / 2.8 × CMOS, F1.4 motoriziran 3-10.5mm samodejni fokus, DC-Iris objektiv. 12VDC / 24VAC / POE / POE +.
CB-5222-21	Full HD 1080p Bullet IP kamera z vgrajeno video analitiko. D / N, WDR, IR Cut Filter, H.264, 25/30 fps. 1 / 2.8 × CMOS, F1.4 motorizirani 7-22mm avtوفokus, DC-Iris objektiv. 12VDC / 24VAC / POE / POE +.
CB-5222-31	Full HD 1080p Bullet IP kamera z vgrajeno video analitiko. D / N, WDR, IR Cut Filter, H.264, 25/30 fps. 1 / 2.8 × CMOS, F1.6 motoriziran 6-50 mm avtوفokus, DC-Iris objektiv. 12VDC / 24VAC / POE / POE +.

