



FLIR ioi HD 1.3MP HD Analytic Camera

Zdaj lahko... uporabite tehnologijo IP kamere za kakovostno predvajanje FLIR HD skupaj z vodilno analitiko vojaškega razreda iz tehnologije ioi. Skupaj so boljši. Uživate v prednostih FLIR-ove visoke ločljivosti, nizke pasovne širine, napredne HD 720p kamere za shranjevanje, optimizirane za zunanje in skrajno slabe svetlobe.

Ioi HD CF-5212 ponuja visoko občutljivost, 1.3MP, HD 720p ločljivost z WDR in integrirano vrhunsko analitično zmogljivost.

Poleg tega, da prinaša prvovrstno kakovost slike HD pri šibki svetlobi in visokem kontrastu, ta analitična IP kamera prihrani čas in denar pri razsvetljavi, namestitvi in porabi energije.

Kakovost HD oddajanja in analitika vojaškega razreda Vrste zaznavanja*

- Vdor:
- Regionalni vhod
- Tripwire
- Vdiranje ograje
- Prtljaga brez nadzora
- Odstranitev objekta
- Ustavljeno vozilo
- Pohajkovanje
- Poseganje v kamero

Lastnosti	Koristi
<ul style="list-style-type: none"> • Zmanjšane stopnje lažnih alarmov za ljudi, ki stojijo pokonci 	<ul style="list-style-type: none"> • Glede na zahtevano uporabo lahko sistem razlikuje med zapletenimi detekcijami prikritih ali plazilnih vsiljivcev v primerjavi s tistimi, ki stojijo pokonci.
<ul style="list-style-type: none"> • True / Shutter WDR (večkratna osvetlitev) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrhunska kakovost pri različnih svetlobnih pogojih pri nizki pasovni širini znižuje skupne stroške lastništva (TCO)
<ul style="list-style-type: none"> • Povečana razdalja zaznavanja 	<ul style="list-style-type: none"> • Za pokrivanje istega območja je potrebno manj kamer
<ul style="list-style-type: none"> • Integrirana spletna nastavitvev 	<ul style="list-style-type: none"> • Enostavna, intuitivna nastavitvev kamere in analitičnega vedenja
<ul style="list-style-type: none"> • Podpira relejne dogodke, ki jih sproži analitika, npr. aktivirasireno ali vklopi lučke 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrira se z vsako relejsko napravo in / ali dogodkom ONVIF z drugimi platformami VMS.
<ul style="list-style-type: none"> • Samodejno kalibriranje 	<ul style="list-style-type: none"> • Hitra in enostavna samodejna kalibracija skrajša čas namestitve in potrebe po delovni sili.
<ul style="list-style-type: none"> • PoE 	<ul style="list-style-type: none"> • Enotna kabelska infrastruktura podpira omrežne in napajalne povezave
<ul style="list-style-type: none"> • Združljivost s profilom ONVIF S 	<ul style="list-style-type: none"> • Integracija z drugimi platformami VMS.

* Dodatna licenca ni potrebna. Možno je istočasno slediti pet kršiteljev, nedovoljenih posegov, eno brez prtljage ali eno ustavljeno vozilo

Splošne specifikacije

Kamera	
Senzor slike	1/3" 1.3 Megapixel Napreden Exmor CMOS
Učinkoviti piksli (V x V)	1280 x 1024
Občutljivost	Barva: 0.1 lux@f1.4 B/W: 0.05 lux@f1.4 @ 15 FPS, 36dB max. gain
Operacija	
Ločljivost videoposnetka	HD 720p
Stiskanje videoposnetkov	H.264, MJPEG
Pretakanje videoposnetkov	30FPS @ 1280 x 1024 @ H.264
Kompenzacija osvetlitve ozadja	On/Off
Pasovna širina	Nastavljivo 64Kbps - 8Mbps
Digitalni počasni zaklop (DSS)	1/15 do 1 / 10,000 z do 32-kratno povečanje občutljivosti v barvnem ali nočnem načinu
Dnevni / nočni način	Auto/On/Off
Mehanski IR filter	Da
AGC	Auto/Manual
Ravnovesje beline	Auto
Zmanjšanje šuma	2DNR/3DNR
Širok dinamični razpon	True/Shutter (120 dB) in digitalno
Dvosmerni zvok	Line In/Line Out (ne podpira Latitude)
Kompresija zvoka	G.711/G.726
Alarmni vhod	1x 5V 10kΩ uporni upor
Alarmni izhod	1x foto rele izhod 300V DC / AC
Obvestilo o dogodku	HTTP, FTP, ONVIF in rele
Omrežje	
Ethernetni vmesnik	1x RJ45 10/100/1000Mbps (IEEE 802.3/802.3u/802.3ab)
Protokoli	IPv4, TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, UPnP, IGMP, SNMP, ONVIF Profile S, NTP
Varnost	HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1x
Internetni brskalnik	Internet Explorer 8, 9, 10, and 11
Fizične lastnosti	
Dimenzije (L x W x H)	125 x 82 x 52 mm/4.9 x 3.2 x 2"(brez objektiv)
Masa	330 g (0.73 lb.)
Okolje	
delovna temperatura	-10° do 50°C (14° do 122°F)
Temperatura skladiščenja	-20° do 70°C (-4° do 158°F)
Vlažnost	10% to 90% (brez kondenzacije)
Električne lastnosti	
Vir energije	12VDC/24VAC/POE (802.3af Class 0)
Poraba energije	8W
Regulativi	
Varnost	UL, CE
Elektromagnetna interferenca	FCC 47 CFR 15. del, poddel B, razred A; Razred A A; RCM
Okolje	RoHS
Garancija in predpisi	
Garancija	V skladu z dokumentom FLIR RMA Policy and Process Notice
ZDA	UL, FCC del 15 (poddel B, razred A)
Mednarodno	CE marked, EN55022-1998 razred A, EN55024, RoHS

Dodatki

Številka dela	Opis
CF-L131-31	Lens 3.1 - 8 mm F1.2 5MP lens, auto iris, IR corrected
CF-L131-08-50	Lens 8-50 mm, F1.6, 1/2.7, 3MP, auto iris, IR corrected
CF-L131-08	Lens 8.0-80 mm, F1.4, 1/2, 5MP, auto iris, IR corrected
CF-L131-12	Lens, 12.5-50 mm F1.4, 1/2.7, 3MP, auto iris, IR corrected
CF-X200-01	Zunanja fiksna kamera, vključuje grelec/puhalo in nosilec
CF-X200-POLE	Drožni nosilec za ohišje kamere

Celoten seznam najdete v priročniku za izbiranje objektivov.

Opomba: Leče niso vključene in jih je treba kupiti posebej

*Razen držav, kjer ni dovoljeno

www.flir.si

